

{gallery}DIESEL-2{/gallery}

Weryfikacja i regeneracja wtryskiwacza 2 – sprężynowego różnych producentów

Proces sprawdzenia wtryskiwacza polega na:

- Demontażu na części,
- Weryfikacji wszystkich elementów przy pomocy mikroskopu cyfrowego,
- Wstępnej wycenie kosztów naprawy.

Po wstępnej wycenie kontaktujemy się z klientem przedstawiając przewidywane koszty naprawy. Wynik

Regeneracja wtryskiwacza polega na:

- Myciu wszystkich elementów wtryskiwacza w myjkach ultradźwiękowych,
- Wymianie uszkodzonych części i uszczelnień na nowe,
- Montażu podzespołów zgodnie z technologią i przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń,
- Regulacji obu ciśnień otwarcia,
- Przeprowadzeniu testu komputerowego na urządzeniu BOSCH EPS 200 z wydrukiem protokołu badań

- Szczelność kompletnego wtryskiwacza
- Szczelność końcówki,
- Ciśnienie otwarcia pierwszego i drugiego stopnia,
- Kształt strugi
- Chrypienie
- Dodatkowe badanie na BOSCH EPS 100

Gwarancja

Na naprawiony wtryskiwacz udzielamy rocznej gwarancji bez limitu kilometrów. Klient otrzymuje również

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Weryfikacja i regeneracja wtryskiwacza 1 – sprężynowego lub stopniowego PLD